```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!--
Author: Elaine Haight
Class/Section: COIN 71 Ajax
Date Created: 18 Dec 09
filename: dojotest.html
Uses Dojo to display an editor that allows the user to type and format text
-->

<head>
        <title>Text Editor from Dojo</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
        <link rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.2/dijit/themes
/tundra/tundra.css" />
                <script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi">
</script>
                <script>google.load("dojo", "1.2"); </script>
                <script>

                // this gets called after the dijit editor is loaded asynchronously
                function startEditor () {
                    new dijit.Editor ({}, dojo.byId("editorNode"));
                }

                window.onload=function()
                {       dojo.config.parseOnLoad = true;
                    dojo.config.dojoBlankHtmlUrl = '/blank.html';
                        dojo.require ("dijit.Editor");
                        dojo.addOnLoad(startEditor);
                }

                </script>
</head>
<body>
<div id = "editorNode" class="tundra">Type your text here
</div>
</body>
</html>
```